

KAZETY



Spánkový režim



Odvlhčovanie



Turbo režim

Zabalením maximálnej chladiaceho výkonu do najmenšieho možného rozmeru je Carrier kazetová jedn. navrhnutá tak, aby chladila/vykurovala všetky priestory, veľké aj malé. S 360° panelom prúdenia vzduchu vzduch cirkuluje v celom priestore a ponúka optimálne rozloženie teploty. O pohodlie každého je postarané, pretože každú žalúziu možno individuálne ovládať. Jednotka je dodávaná so štandardným vstavaným čerpadlom kondenzu pre vaše pohodlie. Dokáže odčerpať kondenz až do výšky 750 mm. Čerpadlo kondenzu je teraz ľahko prístupné s vylepšeným novým dizajnom, čo umožňuje bezproblémovú a kratšiu dobu údržby. Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ Čerpadlo kondenzu
- ✓ 360° prúdenie vzduchu
- ✓ Detekcia úniku
- ✓ Auto odmrazovanie
- ✓ Auto natáčanie lamiel
- ✓ Auto reštart
- ✓ Časovač
- ✓ Turbo režim
- ✓ Spánkový režim
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ "Môj" režim
- ✓ Motorizované lamely
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Infra ovládač
- ✓ Kábelový ovládač

1 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8S	38QUS036D8S
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QTD012D8S-1	42QTD018D8S-2	42QTD024D8S	42QTD036D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	0,85 - 3,50 - 4,11	2,90 - 5,30 - 5,59	3,30 - 7,04 - 7,91	3,90 - 10,50 - 10,60
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,8 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0,47 - 4,20 - 4,31	2,37 - 5,55 - 6,10	2,81 - 7,50 - 8,94	2,90 - 11,00 - 13,50
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5,3 / A+++	4,9 / A++	5,5 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	245 x 830 x 830	245 x 830 x 830
Rozmery mriežky (VxŠxH)	mm	50 x 647 x 647	50 x 647 x 647	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Hmotnosť vonk./vnút./mriežka	Kg	26,6 / 16,3 / 2,5	32,5 / 16 / 2,5	43,9 / 21,6 / 6,0	66,9 / 27,2 / 6,0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	1.260	1.560	2.270	3.200
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	676	926	1.434	2.264
Vnútorňa jednotka (bez RP)	€	494	544	686	786
Mriežka 40CAS-S4/ 40CAS-L6	€	90	90	150	150
Recyklačný poplatok	€	4,54	5,10	7,15	10,01



KAZETY

3 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS048D8T	38QUS060D8T
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QTD048D8S	42QTD060D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	3,52- 14,00- 15,83	5,20- 15,00- 16,70
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6,1 / A++	6,3 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	4,10- 16,00- 17,29	4,30- 18,00- 19,30
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5,1 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4,0 / A+	4,0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	287 x 830 x 830	287 x 830 x 830
Rozmery mriežky (VxŠxH)	mm	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Hmotnosť vonk.j./vnút.j./mriežka	Kg	103,7 / 29,3 / 6,0	107,0 / 29,3 / 6,0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	65 / 30	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	3.640	3.930
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	2.600	2.800
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	890	980
Mriežka 40CAS-L6	€	150	150
Recyklačný poplatok	€	13,90	14,23

