

PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ JEDNOTKY



Spánkový režim



Odvlhčovanie



Detekcia úniku

Táto jednotka sa vyznačuje flexibilitou každej inštalácie, pretože môže byť inštalovaná buď na podlahu alebo na strop. Okrem toho je možné umiestniť spojovacie potrubie do jednotky zospodu, z boku alebo zozadu, čo značne uľahčuje inštaláciu. Okrem toho sú k dispozícii otvory pre kondenzat na pravej aj ľavej strane, aby sa predišlo obmedzeniu priestoru pre inštaláciu potrubia kondenzátu. Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ 3D lamely
- ✓ Čerpadlo kondenzátu (opt.)
- ✓ Detekcia úniku
- ✓ Auto odmrazovanie
- ✓ Auto natáčanie lamiel
- ✓ Auto reštart
- ✓ Časovač
- ✓ Turbo režim
- ✓ Spánkový režim
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ "Môj" režim
- ✓ Motorizované lamely v oboch smeroch
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Infra ovládač
- ✓ Kábelový ovládač

1 fázové / 3 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA	38QUS018D8S-1 (1ph)	38QUS024D8S (1ph)	38QUS036D8S (1ph)	38QUS048D8T (3ph)	38QUS060D8T (3ph)
VNÚTORNÁ JEDNOTKA	42QZL018D8S-2	42QZL024D8S	42QZL036D8S	42QZL048D8S	42QZL060D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW 2.71 - 5.30 - 5.86	3.22 - 7.20 - 7.77	2.72 - 10.50 - 11.43	3.52 - 14.00 - 15.24	4.10 - 15.50 - 16.70
SEER / Trieda energetickej účinnosti	6.4 / A++	6.2 / A++	6.5 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW 2.42 - 5.60 - 6.30	2.72 - 7.40 - 8.29	2.81 - 12.30 - 12.78	4.10 - 15.60 - 17.00	4.40 - 18.30 - 19.64
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)	5.4 / A+++	5.2 / A+++	5.5 / A+++	5.3 / A+++	5.2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)	4.0 / A+	4.0 / A+	4.2 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm 554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm 675 x 1.068 x 235	675 x 1.068 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235
Vonkajšia/ vnútorná jednotka hmotn.	Kg 32.5 / 28	43.9 / 28	66.9 / 41.5	103.7 / 41.7	107.0 / 42.3
Pripojenia (plyn-kvapalina)	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m 30 / 20	50 / 25	65 / 30	65 / 30	65 / 30
Umiestnenie napájania	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	1.500	2.090	3.200	3.590	3.820
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	926	1.434	2.264	2.600	2.800
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	574	656	936	990	1.020
Recyklačný poplatok	€	6.05	7.19	10.84	14.54	14.93

