

NÁSTENNÁ FANCOILOVÁ JEDNOTKA

**42WM**



42WM je hydraulický nástenný fancoil dostupný v 2 modeloch a 4 veľkostiach.

Moderný a atraktívny dizajn jednotky vo farbe RAL 9003 umožňuje použitie v akomkoľvek prostredí.

- ✓ 2 modely a 4 veľkosti
- ✓ Chladiaci výkon od 1,2 kW do 3,8 kW
- ✓ 2 verzie:
- 2-rúrkový systém vykurovania alebo chladenia
- 2-rúrkový a elektrický ohrievač chladenie a/alebo kúrenie + elektrický ohrievač


#### Elektrický motor


- ✓ AC verzia
  - Pre jednofázové napájanie a má šesť rýchlostí, z ktorých tri sú spojené, s kondenzátorom
  - Namontované na utesnených ložiskách a je zaistené antivibračnými a samomazacími ložiskami
  - Vnútoraná tepelná ochrana s automatickým resetom, krytie IP20, trieda B
- ✓ EC verzia
  - Elektronický motor s bezkartáčovým permanentným magnetom, ktorý je riadený rekonštruovaným prúdom podľa sínusovej vlny BLAC



## 42WM AC MOTOR


2 rúrka

KÓD	VÝKON (kW)		PRIETOK m <sup>3</sup> /h (Max-Min)	ROZMERY Š x H x V (mm)	Cena (€)
	CHLADENIE (CITELNÝ/CELKOM)	KÚRENIE			
<b>FCU HI WALL S INFRAČERVENÝM DIAVKOVÝM OVLÁDANÍM S 3-CESTNÝMI VENTILMI</b>					
 42WM100CTH-A-	1.44 / 1.85	2.18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.165
42WM200CTH-A-	1.73 / 2.16	2.62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.204
42WM300CTH-A-	2.24 / 3.00	3.23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.276
42WM400CTH-A-	2.93 / 3.76	4.28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.319

KÓD	VÝKON (kW)		PRIETOK m <sup>3</sup> /h (Max-Min)	ROZMERY Š x H x V (mm)	Cena (€)
	CHLADENIE (CITLIVÁ/CELKOM)	KÚRENIE			
<b>FCU HI STENA S INFRAČERVENÝM DIAVKOVÝM OVLÁDANÍM BEZ VENTILOV</b>					
 42WM100CT----*	1.44 / 1.85	2.18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.021
42WM200CT----*	1.73 / 2.16	2.62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.060
42WM300CT----*	2.24 / 3.00	3.23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.128
42WM400CT----*	2.93 / 3.76	4.28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.171

## 42WM EC MOTOR

2 rúrka

KÓD	VÝKON (kW)		PRIETOK m <sup>3</sup> /h (Max-Min)	ROZMERY Š x H x V (mm)	Cena (€)
	CHLADENIE (CITLIVÁ/CELKOM)	KÚRENIE			
<b>FCU HI WALL S INFRAČERVENÝM DIAVKOVÝM OVLÁDANÍM S 3-CESTNÝMI VENTILMI</b>					
 42WM109CTH-A-*	1.44 / 1.85	2.18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.381
42WM209CTH-A-*	1.73 / 2.16	2.62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.420
42WM309CTH-A-*	2.24 / 3.00	3.23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.492
42WM409CTH-A-*	2.93 / 3.76	4.28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.535

KÓD	VÝKON (kW)		PRIETOK m <sup>3</sup> /h (Max-Min)	ROZMERY Š x H x V (mm)	Cena (€)
	CHLADENIE (CITLIVÁ/CELKOM)	KÚRENIE			
<b>FCU HI STENA S INFRAČERVENÝM DIAVKOVÝM OVLÁDANÍM BEZ VENTILOV</b>					
 42WM109CT----*	1.44 / 1.85	2.18	500 - 205	880 x 212 x 322	1.237
42WM209CT----*	1.73 / 2.16	2.62	545 - 250	880 x 212 x 322	1.276
42WM309CT----*	2.24 / 3.00	3.23	780 - 280	1185 x 212 x 322	1.344
42WM409CT----*	2.93 / 3.76	4.28	790 - 300	1185 x 212 x 322	1.387

Režim chladenia (2-rúrka):

- Vstupná teplota vzduchu 27°C DB/ 19°C WB
- Vstupná/výstupná teplota vody 7°C / 12°C

Režim vykurovania (2-rúrková špirála):

- Vstupná teplota vzduchu 2CJ<>C
- Vstupná/výstupná teplota vody 45-C / 4CJ<>C

\*Modely dostupné na špeciálnu objednávku

Ceny bez DPH

## 42WM

KÓD	Popis	Cena (€)
9025319	SADA KONDENZAČNÉHO ČERPADLA (NAMONTOVANÉ NA JEDNOTKE)	307
9025309	KONDENZAČNÉ ČERPADLO	292
9025311W	2-CESTNÝ VENTIL FV2S (VELKOSŤ 10/20)	122
9025313W	2-CESTNÝ VENTIL FV2S (VELKOSŤ 30/40)	125
9025321W	3-CESTNÝ VENTIL FV3S (VELKOSŤ 10/20)	130
9025323W	3-CESTNÝ VENTIL FV3S (VELKOSŤ 30/40)	134
9025191	SADA NA PODOMIETKOVOU ALEBO NÁSTENNÚ INŠTALÁCIU (VELKOSŤ 10/20)	274
9025193	SADA NA PODOMIETKOVOU ALEBO NÁSTENNÚ INŠTALÁCIU (VELKOSŤ 30/40)	302
3021274	KOMUNIKAČNÁ DOSKA MODBUS	62

Ceny bez DPH